



ООО «Альтернатива в энергетике»

ИНН/КПП 7328062346/732801001

ОГРН 1107328004376

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7а, второй этаж, правое крыло,

тел. (9510)-955-079, 972-480

e-mail ul-svetodiod@bk.ru web: www.alt-energia.ru

Светильник серии ССО-42 IP65

Светодиодный светильник типа ССО-42 – современная и рациональная альтернатива светильникам с люминесцентными лампами для освещения производственных помещений.

Светильник предназначен для освещения:

- ✓ промышленных и производственных помещений;
- ✓ мебельных производств и цехов деревообработки;
- ✓ складских помещений;
- ✓ АЗС, автомоек, гаражей и т.д.
- ✓ магазинов, универмагов, магазинов самообслуживания.



В чем выгода использования светодиодного светильника?

- позволяет **экономить электроэнергию**. Для создания равной освещенности на рабочей плоскости по сравнению с люминесцентными светильниками мы значительно снижаем установленную мощность осветительной установки (**в 2 и более раз**);
- позволяет высвободить мощности. Низкая потребляемая мощность каждого светодиодного светильника позволит вам обнаружить резервные мощности, ранее используемые для освещения, а также значительно снизить плату за технологическое присоединение новых электрических мощностей;
- отсутствует стробоскопический эффект (мерцание), что снижает утомляемость людей;
- позволяют практически забыть об обслуживании. Долговечный ресурс работы светодиодов обеспечивает возможность сократить расходы на обслуживании, а также на хранении и дорогостоящей утилизации традиционных люминесцентных ламп;
- в светодиодных светильниках ССО-42 применяются светодиоды Osram серии Duris E5 (Германия) – ведущего производителя полупроводниковой продукции в мире.

Технические характеристики светодиодных светильников ССО-42:

Маркировка	ССО-42-580	ССО-42-5120	ССО-42-5180
Количество светодиодов	80 шт	120 шт	180 шт
Потребляемая мощность	32 Вт	40 Вт	66 Вт
Световой поток	3200 лм	4000 лм	6500 лм
Аналог	ЛПО-1x58	ЛПО-2x36	ЛПО-2x58
Цвет свечения:	Белый (4700°K)		
Дв-й угол половинной яркости	120°		
Корпус	Поликарбонат		
Степень защиты	IP65		
Габаритные размеры	1270 x 147 x 108 мм		
Вес	2,1 кг		
Питание	170 ÷ 260 В; частота 50±5 Гц.		

Сертифицировано.
Гарантия 24 месяца





ООО «Альтернатива в энергетике»

ИНН/КПП 7328062346/732801001

ОГРН 1107328004376

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7а, второй этаж, правое крыло,

тел. (9510)-955-079, 972-480

e-mail ul-svetodiod@bk.ru web: www.alt-energia.ru





ООО «Альтернатива в энергетике»

ИНН/КПП 7328062346/732801001

ОГРН 1107328004376

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7а, второй этаж, правое крыло,

тел. (9510)-955-079, 972-480

e-mail ul-svetodiod@bk.ru web: www.alt-energia.ru

