



ООО «Альтернатива в энергетике»

ИНН/КПП 7328062346/732801001

ОГРН 1107328004376

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7а, второй этаж, правое крыло,

тел. (9510)-955-079, 972-480

e-mail ul-svetodiod@bk.ru web: www.alt-energia.ru

Светильник светодиодный серии СПВ-36-OS Universal

Светодиодный светильник серии СПВ-36 – в первую очередь, аналог светильника с люминесцентными лампами (типа ЛВО 4x18) для подвесных потолков типа Armstrong (со стандартным модулем 600x600 мм). Применяется для освещения торговых центров, офисных помещений, административных корпусов, конференц-залов, выставочных площадей и т.д.



Универсальный корпус из листовой стали, окрашенный в белый цвет имеет габаритные размеры 593*593*40 мм, которые позволяют монтировать его во встраиваемый потолок типа Армстронг или на любую ровную поверхность.

Призматический рассеиватель имеет прекрасные оптические характеристики. Применение рассеивателя позволяет равномерно распределять световой поток, а также исключает слепящий эффект и эффект множественности теней (соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). Матовая белая призматическая структура прекрасно вписывается в строгий стиль офисного помещения.



В светодиодных офисных светильниках СПВ-36-OS применяются светодиоды **Osram (Германия)** – ведущего производителя полупроводниковой продукции в мире. Светодиодные офисные светильники СПВ-36-OS имеют **низкое энергопотребление при повышенном световом потоке (зачастую превышающем световой поток люминесцентных светильников 4x18)**. В светильниках СПВ-36-OS используются светодиоды серии **Oslon** с узконаправленной оптикой, что позволяет применять светильник для освещения помещений с высокими потолками (до 6 метров).

Количество светодиодов	16
Потребляемая мощность	40 Вт
Световой поток	4000 Лм
Цвет свечения:	Белый (5000°К)
Корпус	Сталь (покрытие белого цвета)
Рассеиватель	Призматический
Степень защиты	IP 20
Габаритные размеры	593 x 593 x 40 мм
Вес	3,3 кг
Питание	170 ÷ 260 В; частота 50±5 Гц.

Сертифицировано.
Гарантия 24 месяца

