



ООО «Альтернатива в энергетике»

ИНН/КПП 7328062346/732801001

ОГРН 1107328004376

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7а, второй этаж, правое крыло,

тел. (9510)-955-079, 972-480

e-mail ul-svetodiod@bk.ru web: www.alt-energia.ru

Консольный светодиодный светильник Викинг

Светодиодный светильник АТ-ДКУ серии «Викинг» предназначен для установки на консоль диаметром до 50 мм.

Светильник применяется для уличного освещения и является аналогом ДНаТ -70 или ДРЛ-125.

Корпус светильника цельнолитой, выполнен из алюминиевого сплава. Оптическая часть выполнена из поликарбоната толщиной 2 и 3 мм.

Светильник предназначен для освещения:

- ✓ Частных охраняемых территорий;
- ✓ Складских помещений, логистических комплексов;
- ✓ Промышленных и производственных помещений;
- ✓ Дворовых территорий, тротуаров.

Технические характеристики светодиодных светильников Викинг:

| Маркировка | АТ-ДКУ-40 | АТ-ДКУ-45 |
|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| Потребляемая мощность | 40 Вт | 42 Вт |
| Световой поток | 3400 лм | 3800 лм |
| Диаграмма | Полуширокая | Широкая |
| Аналог | ДНаТ-70, ДРЛ-125 | |
| Цвет свечения: | Белый (5000°К) | |
| Индекс цветопередачи | 85Ra | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Температура эксплуатации | -40...+50С | |
| Габаритные размеры | 220 x 105 x 60 мм | |
| Крепление | На консоль диаметром до 50 мм | |
| Вес | 0,7 кг | |
| Питание | 176 ÷ 264 В; частота 50±5 Гц. | |



Сертифицировано.
Гарантия 24 месяца

