



ООО «Альтернатива в энергетике»

ИНН/КПП 7328062346/732801001

ОГРН 1107328004376

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7а, второй этаж, правое крыло,

тел. (9510)-955-079, 972-480

e-mail ul-svetodiod@bk.ru web: www.alt-energia.ru

Промышленный светильник светодиодный подвесной АТ-ДСП

Промышленный светодиодный светильник серии АТ-ДСП имеет степень защиты от окружающей среды IP65 и является заменой светильников с люминесцентными лампами, а также светильников РСР с лампами типа ДРЛ. Светильник АТ-ДСП имеет низкую потребляемую мощность, компактные размеры (457*136*33 мм), а также алюминиевый корпус-радиатор, что позволяет работать светодиодам в предпочтительных температурных режимах.

Светильник предназначен для освещения:

- ✓ промышленных и производственных помещений;
- ✓ мебельных производств и цехов деревообработки;
- ✓ складских помещений;
- ✓ АЗС, автомоек, гаражей и т.д.



Технические характеристики светодиодных светильников АТ-ДСП:

| Маркировка | АТ-ДСП-01-3000 | АТ-ДСП-01-4000 | АТ-ДСП-02-3000 | АТ-ДСП-01-6500 |
|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Количество светодиодов | 60 шт | 80 шт | 24 шт | 120 шт |
| Потребляемая мощность | 33 Вт | 44 Вт | 30 Вт | 70 Вт |
| Световой поток | 3300 лм | 4400 лм | 3600 лм | 6500 лм |
| Цвет свечения: | Белый (4700°K) | | Белый (5500°K) | Белый (4700°K) |
| Корпус | Цельнолитой, алюминий | | | |
| Рассеиватель | Поликарбонат | | | |
| Степень защиты | IP 65 | | | |
| Габаритные размеры | (457 x 136 x 33 мм) | | | |
| Вес | 2 кг | | | |
| Источник питания | Выносной | | | |
| Питание | 170 ÷ 260 В; частота 50±5 Гц. | | | |

Сертифицировано.
Гарантия 24 месяца

